

# Stella

>1450  
Rpm  
Industriale



H.P. washer installation

## Datos técnicos

Código	Modelo	Versión	Presión	Caudal	Rpm	Temperatura	Potencia	Peso
Con bomba Idrobase - Industriale								
<b>ZX.2152-TS</b>	1450 150/15 TS	Total Stop	150bar	15l/min	1450	45 - 90°C *	5,5hp/4,0kW (3x400V-50Hz)	137kg
<b>ZX.2153-TS</b>	1450 200/15 TS	Total Stop	200bar	15l/min	1450	45 - 90°C *	7,5hp/5,5kW (3x400V-50Hz)	152kg
<b>ZX.2154-TS</b>	1450 150/21 TS	Total Stop	150bar	21l/min	1450	45 - 75°C *	7,5hp/5,5kW (3x400V-50Hz)	152kg
Con bomba de Interpump								
<b>ZX.2214-TS</b>	1450 200/14 TS	Total Stop	200bar	14l/min	1450	45 - 90°C *	7,5hp/5,5kW (3x400V-50Hz)	151kg

Ver también la hidrolavadora correspondiente en agua fría: Transformer pág. 62

\*Etapa vapor: 140°C

## NEW Juego de mantenimiento preventiva

Código	Descripción	ZX.2152-TS	ZX.2153-TS	ZX.2154-TS	ZX.2214-TS
	<b>ZX.75IBG08</b>	•	•		
	<b>ZX.75IBG13</b>				
	<b>ZX.50IP07</b>				•
	<b>ZX.150IBG08</b>	•	•		
	<b>ZX.150IBG13</b>				
	<b>ZX.100IP07</b>				•

## Repuestos

	Código	Descripción	ZX.2152-TS	ZX.2153-TS	ZX.2154-TS	ZX.2214-TS
	<b>CDR.0466</b>	Kit revisión válvula de by-pass	•	•	•	
	<b>ZX.1975</b>	Kit revisión válvula de by-pass				•
	<b>ZX.H002</b>	Juego de repuestos caldera formado por electrodos, boquilla y filtro de gasóleo	•	•	•	•
	<b>ZX.15W40-1</b>	Aceite mineral SAE 15W 40, ideal para bombas de alta presión, 1L	•	•	•	•

## Opcional

	Código	Descripción	ZX.2152-TS	ZX.2153-TS	ZX.2154-TS	ZX.2214-TS
<b>NEW</b>	<b>ZL.1V755Z</b>	Kit lanza Doble Lunga 1 con pistola PRO1 entrada M22x1,5 M, desviador con cuerpo de aluminio anodizado, lanza espuma profesional Ø2,1mm, con inyector detergente Ø1,4mm y filtro con válvula de retención	•	•		•
<b>NEW</b>	<b>ZL.1X8-B5G</b>	Lanza Doble Piuma equipada con desviador con cuerpo de aluminio y lanza espuma Piuma Aluminio			•	
	<b>ZN.CC100B3P3P</b>	Manguera a.p. R1 5/16", 10m, M22x1,5 H-H	•	•	•	•
	<b>ZN.CC150B3P3P</b>	Manguera a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 H-H	•	•	•	•
	<b>ZN.CC200B3P3P</b>	Manguera a.p. R1 5/16", 20m, M22x1,5 H-H	•	•	•	•
	<b>CDR.7062</b>	Conexión mangueras, M22x1,5 M-M	•	•	•	•
	<b>ZX.1618-040</b>	Juego boquillas a.p. quick - 040				•
	<b>ZX.1618-045</b>	Juego boquillas a.p. quick - 045		•		
	<b>ZX.1618-050</b>	Juego boquillas a.p. quick - 050	•			
	<b>ZX.1618-070</b>	Juego boquillas a.p. quick - 070			•	
	<b>ZX.1271-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla rotativa, caudal 040				•
	<b>ZX.1272-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla rotativa, caudal 045		•		
	<b>ZX.1273-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla rotativa, caudal 050	•			
	<b>ZX.1274-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla rotativa, caudal 070			•	
	<b>ZX.1281-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla de arenado, caudal 040				•
	<b>ZX.1282-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla de arenado, caudal 045		•		
	<b>ZX.1283-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla de arenado, caudal 050	•			
	<b>ZX.1285-900</b>	Lanza CdR 80, 900mm, con boquilla de arenado, caudal 075			•	
	<b>ZX.KAC10F</b>	Manguera desatasco 1/4" 210bar 10m, entr. M long, boquilla inox. con 3 orificios traseros, caudal 045		•		•
	<b>ZX.KAC10G</b>	Manguera desatasco 1/4" 210bar 10m, entr. M long, boquilla inox. con 3 orificios traseros, caudal 055	•			
	<b>ZX.KAC10V</b>	Manguera de desatascos 1/4" 210bar 10m, entr. M long, boquilla inox. con 3 orificios traseros, caudal 070			•	

Los datos, tablas e ilustraciones son solo indicativos. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

## Características técnicas

- **Chasis tubular** de acero cromado con tratamiento de poliéster
- **Capó** termoformado de poliestireno
- **Bomba industrial** 1450rpm, movimiento de bielas, cabezal en latón, 3 pistones cerámicos
- **Motor eléctrico** 1450rpm 50Hz, con caja eléctrica IP55 con interruptor ON/OFF magnetotérmico, termostato con interruptor y cable eléctrico de 5m

- **Caldera** con recubrimiento lateral exterior de acero inoxidable AISI 430, camisa interior de acero galvanizado y chimenea de acero inoxidable
- **Quemador** con arranque retardado
- **Tanque gasóleo** de 14L con indicador de nivel
- **Filtro de gasóleo** en línea 30micras
- **Medidas LxAxH:** 570 x 790 x 860mm

## Dotación de serie

- **Manguera a.p.** de 8m con enchufes rápidos con rosca
- **Pistola profesional** con conexión rápida de bola giratoria H
- **Lanza** de 900mm con conexión rápida M
- **Boquilla a.p.** de alta resolución de 25°