

Idro P.

>3400
Rpm
Profesional





Datos técnicos








Código	Modelo	Versión	Presión	Caudal	Rpm	Potencia	Peso
ZX.2282-R	3400 190/15	By-pass	190bar	15l/min	3400	9HP	52kg

NEW Juego de mantenimiento preventiva

	Código	Descripción
	ZX.50IBG17	Juego de mantenimiento 500 horas <i>Compuesto por juntas de retenes, válvulas con O-ring para tapones, O-ring y rondenas para pistones</i>
	ZX.100IBG17	Juego de mantenimiento 1000 horas <i>Compuesto por juntas completas con retenes, válvulas con O-ring para tapones, pistones con su propio kit de fijación y sellos de aceite pistones</i>

Repuestos

	Código	Descripción
	CDR.0466	Kit revisión válvula de by-pass
	ZX.15W40-1	Aceite mineral SAE 15W 40, ideal para bombas de alta presión, 1L

Opcional	Código	Descripción
 	ZL.1V755Z	Kit lanza Doble Lunga 1 con pistola PRO1 entrada M22x1,5 M, desviador con cuerpo de aluminio anodizado, lanza espuma profesional Ø2,1mm, con inyector detergente Ø1,4mm y filtro con válvula de retención
	CDR.1239	Filtro de entrada de agua sucia G3/4" M-H equipado con junta 250mesh - 80micras
	ZN.CC100B3P3P	Manguera a.p. R1 5/16", 10m, M22x1,5 H-H
	ZN.CC150B3P3P	Manguera a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 H-H
	ZN.CC200B3P3P	Manguera a.p. R1 5/16", 20m, M22x1,5 H-H
	CDR.7062	Conexión M22x1,5 M-M para mangueras
	ZY.040-T6M	Terminal con boquilla rotativa - 040
	ZS.040-T6M	Terminal con cabezal de arenado - 040



Los datos, tablas e ilustraciones son solo indicativos. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



CHASIS TUBULAR
Robusto y duradero de acero cromado



MOTOR DE GASOLINA
Altamente fiable. Combustible: gasolina sin plomo



DESACELERADOR AUTOMÁTICO
De serie = consumo de gasolina al mínimo cuando no se acciona la pistola



ACCESORIOS "COMFORT LINE"
Cuando trabajar ayuda al bienestar

Características técnicas

- **Chasis tubular** de acero cromado con tratamiento de poliéster
- **Bomba profesional** 3400rpm, movimiento de bielas, cabezal de latón, 3 pistones de cerámica. Equipada con válvula de regulación integrada y manómetro con glicerina

- **Motor de gasolina sin plomo** Rato 3400rpm 9hp, con arranque a mano y desacelerador automático. Cilindrada 301cc, capacidad del tanque 5,4L
- **Medidas LxAxH:** 700 x 550 x 950mm

Dotación de serie

- **Manguera a.p.** de 8m con enchufes rápidos con rosca
- **Pistola profesional** con extensión
- **Terminal lanza** 580 mm
- **Boquilla a.p.** de alta resolución de 25°