



TRANSFORMER® PLUS

>1450
Rpm
Industriale



Transformer: the cutting edge and patented high pressure washer

Datos técnicos

Código	Modelo	Versión	Presión	Caudal	Rpm	Potencia
ZX.2306	1450 250/15	By-pass	250 bar	15l/min	1450	10,0hp/7,5kW (3x400V-50Hz)
ZX.2306-TS	1450 250/15 TS	Total Stop	250 bar	15l/min	1450	10,0hp/7,5kW (3x400V-50Hz)
ZX.2307	1450 170/33	By-pass	170bar	33l/min	1450	15,0hp/11,0kW (3x400V-50Hz)
ZX.2308	1450 300/18	By-pass	300bar	18l/min	1450	15,0hp/11,0kW (3x400V-50Hz)

NEW Juego de manutención preventiva

Código	Descripción	ZX.2306	ZX.2306-TS	ZX.2307	ZX.2308
	ZX.75H01	•	•		
	ZX.75H02			•	
	ZX.75H03				•
	ZX.150H01	•	•		
	ZX.150H02			•	
	ZX.150H03				•

Repuestos

	Código	Descripción	ZX.2306	ZX.2306-TS	ZX.2307	ZX.2308
	CDR.1538-SP	Kit revisión válvula de by-pass	•	•	•	•
	ZX.15W40-1	Aceite mineral SAE 15W 40, ideal para bombas de alta presión, 1L	•	•	•	•

Opcional

	Código	Descripción	ZX.2306	ZX.2306-TS	ZX.2307	ZX.2308
	ZN.EC200B4N4N	Manguera a.p. R2 3/8" 20m, M22x1,5 H-H			•	
	ZX.2058	Manguera a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 H-H	•	•		•
	CDR.7062	Conexión M22x1,5 M-M para mangueras				•
	ZX.0334	Conexión M24x1,5 M-M para mangueras	•	•		•
	CDR.1593-045	Boquilla rotativa 400bar, caudal 045, G1/4" H	•	•		•
	CDR.1593-120	Boquilla rotativa 400bar, caudal 120, G1/4" H				•
	ZX.0748-045	Cabezal de arenado con 4m manguera PVC y boquilla a.p. 15° 045	•	•		•
	ZX.0748-120	Cabezal de arenado con 4m manguera PVC y boquilla a.p. 15° 120				•
	ZX.SBC10K	Manguera de desatascos 10m, entr. M22x1,5 M				•
	ZX.NCC10J	Manguera de desatascos 10m, entr. M24x1,5 M	•	•		•

Los datos, tablas e ilustraciones son solo indicativos. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



SIMPLE Y ROBUSTA

Diseño atractivo, simple de usar y con una estructura robusta



BOMBA INDUSTRIALE

Bomba con bielas de bronce y sellos en "U"



CUENTAHORAS

Para programar los intervenciones preventivos = hidrolavadora siempre a su máximo



ACCESORIOS "COMFORT LINE"

Cuando trabajar ayuda al bienestar

Características técnicas

- **Chasis** hecho de acero cromado y protegido con pintura transparente
- **Capó** termoformado de poliestireno
- **Bomba Industriale** 1450rpm, movimiento de bielas, cabezal de latón, 3 pistones cerámicos

- **Motor eléctrico** 1450rpm 50Hz, con interruptor magnetotérmico y cable eléctrico de 5m
- **Medidas LxAxH:** 815 x 590 x 1042mm

Dotación de serie

- **Manguera a.p.** de 10m con enchufes rápidos con rosca
- **Pistola** compensada con enchufes rápidos con rosca
- **Lanza profesional** de 900mm
- **Boquilla a.p.** de alta resolución de 25°