



# TRANSFORMER®



Enrollador  
opcional



Solución  
patentada



>1450  
Rpm  
Industriale



Video  
Transformer

## Datos técnicos

Código	Modelo	Versión	Presión	Caudal	Rpm	Potencia	Peso
Con bomba Idrobase - Industriale							
<b>ZX.2666-TS</b>	1450 150/15 TS	Total Stop	150bar	15l/min	1450	5,5hp/4,0kW (3x400V-50Hz)	74kg
<b>ZX.2667-TS</b>	1450 150/21 TS	Total Stop	150bar	21l/min	1450	7,5hp/5,5kW (3x400V-50Hz)	88kg
<b>ZX.2668-TS</b>	1450 200/15 TS	Total Stop	200bar	15l/min	1450	7,5hp/5,5kW (3x400V-50Hz)	88kg
Con bomba de Interpump							
<b>ZX.2217-TS</b>	1450 200/14 TS	Total Stop	200bar	14l/min	1450	7,5hp/5,5kW (3x400V-50Hz)	88kg

Ver también la hidrolavadora correspondiente de agua caliente: Stella pág. 54

## NEW Juego de mantenimiento preventivo

Código	Descripción	ZX.2666-TS	ZX.2667-TS	ZX.2668-TS	ZX.2217-TS
 <b>ZX.75IBG08</b>	Juego de mantenimiento 750 horas Compuesto por juntas de retenes, válvulas con O-ring para tapones, O-ring y rondenas para pistones	•		•	
			•		
 <b>ZX.50IP07</b>	Juego de mantenimiento 500 horas Compuesto por juntas de retenes, válvulas con O-ring para tapones, O-ring y rondenas para pistones				•
 <b>ZX.150IBG08</b>	Juego de mantenimiento 1500 horas Compuesto por juntas completas con retenes, válvulas con O-ring para tapones, pistones con su propio kit de fijación y sellos de aceite pistones	•		•	
			•		
 <b>ZX.100IP07</b>	Juego de mantenimiento 1000 horas Compuesto por juntas completas con retenes, válvulas con O-ring para tapones, pistones con su propio kit de fijación y sellos de aceite pistones				•

Repuestos	Código	Descripción	ZX.2666-TS	ZX.2667-TS	ZX.2668-TS	ZX.2217-TS
	<b>CDR.0466</b>	Kit revisión válvula de by-pass	•	•	•	
	<b>ZX.1975</b>	Kit revisión válvula de by-pass				•
	<b>ZX.15W40-1</b>	Aceite mineral SAE 15W 40, ideal para bombas de alta presión, 1L	•	•	•	•

Opcional	Código	Descripción	ZX.2666-TS	ZX.2667-TS	ZX.2668-TS	ZX.2217-TS
<b>NEW</b>	<b>ZL.1V755Z</b>	Kit lanza Doble Lunga 1 con pistola PRO1 entrada M22x1,5 M, desviador con cuerpo de aluminio anodizado, lanza espuma profesional Ø2,1mm, con inyector detergente Ø1,4mm y filtro con válvula de retención		•	•	•
<b>NEW</b>	<b>ZL.1X8-B5G</b>	Lanza Doble Piuma equipada con desviador con cuerpo de aluminio y lanza espuma Piuma Aluminio		•		
	<b>ZN.CC100B3P3P</b>	Manguera a.p. R1 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 H-H	•	•	•	•
	<b>ZN.CC150B3P3P</b>	Manguera a.p. R1 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 H-H	•	•	•	•
	<b>ZN.CC200B3P3P</b>	Manguera a.p. R1 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 H-H	•	•	•	•
	<b>ZX.2151</b>	Kit enrollador compuesto por: soporte pintado, enrollador manual y manguera de conexión (SIN MANGUERA A.P.)	•	•	•	•
	<b>CDR.7062</b>	Conexión para mangueras M22x1,5 M-M	•	•	•	•
	<b>ZY.040-T6M</b>	Terminal con boquilla rotativa - 040				•
	<b>ZY.045-T6M</b>	Terminal con boquilla rotativa - 045			•	
	<b>ZY.050-T6M</b>	Terminal con boquilla rotativa - 050	•			
	<b>ZY.070-T6M</b>	Terminal con boquilla rotativa - 070		•		
	<b>ZS.040-T6M</b>	Terminal con cabezal de arenado - 040				•
	<b>ZS.045-T6M</b>	Terminal con cabezal de arenado - 045			•	
	<b>ZS.050-T6M</b>	Terminal con cabezal de arenado - 050	•			
	<b>ZS.070-T6M</b>	Terminal con cabezal de arenado - 070		•		
<b>NEW</b>	<b>ZX.2345</b>	Estante para tanque en acero inoxidable AISI 304 con tanque 5L	•	•	•	•

Los datos, tablas e ilustraciones son solo indicativos. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

## Características técnicas

- **Chasis** hecho de acero cromado y protegido con pintura transparente
- **Capó** termoformado de poliestireno
- **Bomba Industrial** 1450rpm, movimiento de bielas, cabezal de latón, 3 pistones cerámicos

- **Motor eléctrico** 1450rpm 50Hz, con interruptor magnetotérmico y cable eléctrico de 5m
- **Medidas LxAxH:** 815 x 590 x 1042mm

## Dotación de serie

- **Manguera a.p.** de 10m con enchufes rápidos con rosca
- **Pistola profesional** con extensión
- **Terminal lanza** de 580mm
- **Boquilla a.p.** de alta resolución de 25°